

Eurobind 445 PRO / 500

Brossatrice monomorsa professionale con metticopertina automatico
Ideale per rapido cambio formato e tirature fino a 500 cicli/h.



Diverse centinaia di queste macchine sul mercato sono la migliore garanzia per una brossatrice professionale affidabile, concreta, durevole, con minima manutenzione e service di facile operazione.

Queste sono le caratteristiche su cui l'Eurotecnica si è focalizzata durante lo sviluppo della Eurobind 445 PRO. Design e tecnologia avanzata provvedono ad una velocità fino a 500 battute/h.

I tempi di allestimento per cambio di formato sono ridotti al minimo per andare incontro alla odierna domanda di mercato. Tutti i comandi di operazione della brossatrice sono eseguiti attraverso pannello di controllo con contacopie, timer per pre-riscaldamento della vaschetta colla e chiusura della pressa e controlli programmabili per start/stop colla a caldo nel dorso del libro.

Con i suoi standard professionali, equipaggiamenti come morsa pneumatica, pareggiatore, dispositivo di taglio-fresa, vaschetta colla a caldo e dispositivo dischi incollatura laterale, aspirafumi/trucioli, **metticopertina automatico con doppia cordonatura integrata**, pressacopertina auto-regolante, Eurobind 445 PRO può rilegare un ampio ventaglio di differenti tipi di carta. Opzioni disponibili sono lo stacker dopo tappeto di uscita, il connettore per tubo fumi esterno e il compressore.

Il modello Eurobind 445 PRO consente un facile e veloce cambio di formato manuale. Necessita di corrente a 400V.

Pannello di controllo

La macchina può essere comandata via pannello di controllo. Dispone di un contacopie e un timer pre-riscaldamento per vaschetta colla a caldo.

Morsa pneumatica

Lunghezza max. 440 mm.
 Spessore max. 50 mm.

Dispositivo fresa-taglio

Facile regolazione da 0 a 3 mm per una corretta preparazione del dorso di singoli fogli e segnature.

Vaschetta colla a caldo

Completamente equipaggiata con due rulli applicatori, start-stop colla per incollatura sul dorso, raclea regolabile, dischi per incollatura laterale.

Metticopertina automatico ad aspirazione

Doppia cordonatura integrata, altezza pila copertine fino a 150 mm.

Pressacopertina

Auto-regolante, automatico per spessore da 2 a 50 mm.





Dati tecnici

Brossatrice professionale

Morse

Numero di morse

Apertura e chiusura morse		pneumatica
Pareggiatore		si
Ritorno automatico della morsa		si
Pannello di controllo		
Lingua a richiesta dal cliente		si
Visualizzazione dei messaggi di errore		si
Timer pre-riscaldamento programmabile		si
Contacopie		si
Formato libro		
Lunghezza - L		max. L= 440 mm
Lunghezza - L		min. L= 120 mm
Altezza - H		max. H= 320 mm
Altezza - H		min. H= 120 mm
Spessore - S		max. S= 50 mm
Spessore - S		min. S= 2 mm
Dimensioni copertina		
Larghezza - Z		max. Z= 710 mm
Larghezza - Z		min. Z= 242 mm
Altezza - W		max. W= 440 mm
Altezza - W		min. W= 140 mm
Spessore copertina		max. 300 g/m ²
Spessore copertina		min. 120 g/m ²
Punte di greccatura		
Dispositivo di fresatura regolabile		
Profondità di taglio		0 - 3 mm
Vaschetta per colla a caldo		
Rulli applicatori		2
Raclea		si
Quantità di colla regolabile sul dorso		si
Dischi per l'incollatura laterale		si
Dispositivo start-stop colla elettronico per dorso		si
Temperatura colla regolabile		10-210 °C
Pressacopertina		
Automatico		si
Tempo di pressatura regolabile da pannello di controllo		si
Mettifoglio ad aspirazione		
Posizione di alimentazione		Aspirazione da sopra
Altezza pila		150 mm
Doppia e semplice cordonatura		si
Uscita libri		
Tappeto di scarico con piano di raccolta		si
Cicli meccanici all'ora		500 battute
Accessori		
Aspiratrucioli, connesso alla macchina - 2 kW 230 V 1ph+N+PE 50/60 Hz		si
Aspirafumi con filtro a carboni attivi, connesso alla macchina - 0,05 kW 230 V 1 ph+N+PE 50/60 Hz		si
Connettore per tubo esterno		opzione
Impilatore (stacker), da connettere alla macchina - 0,15 kW, 230 V 50/60 Hz 1ph+N+PE 50/60 Hz		opzione
Compressore, da connettere separatamente - 3 kW a) 400 V 3 ph+PE, 50 Hz b) 230 V 3 ph+PE, 60 Hz		opzione
Dimensioni macchina		
Lunghezza		2375 mm
Larghezza		1100 mm
Larghezza della macchina con tappeto di scarico		2150 mm
Altezza		1350 mm
Altezza macchina con cofani aperti		1800 mm
Aspiratrucioli		Altezza=900 mm - Φ=600 mm
Impilatore (stacker)		Lunghezza=420 - Larghezza=470 Altezza=700 mm
Compressore		Lunghezza=1460 - Larghezza=610 Altezza=1000 mm
Peso macchina		550 kg
Alimentazione elettrica disponibile		
Da specificare all'ordine		
a)		400 V ±5%, 50 Hz, 3 ph+N+PE
Ampere (fusibile)		15 A (20 A)
Consumo di potenza		8.5 kW
b)		220 V ±5%, 60 Hz, 3 ph+PE
Ampere (fusibile)		22 A (25 A)
Consumo di potenza		6.5 kW
Alimentazione aria compressa		7 BAR, 6200 Normal litri./h

Soggetta a modifiche tecniche o altri cambiamenti.