

Attrezzature per Legatoria e Centri Stampa Digitale

www.importbinder.com  
 www.legatoria.org  
 www.legatoria.biz  
 www.tagliacarte.com

Sales Office External Swiss

C.so San Gottardo,34-6830-Chiasso-TI-Svizzera  
 Tel. 0041-91-683.24.78- Fax.0041-91-683.24.79  
 Deposito Sede Operativa ITALIA:  
 Via Bonzo,12 int.11 -10146-Torino  
 Tel. +39 011-197.11.987  
 Fax.+39 011-197.11.355  
 e-mail: info@importbinder.com



**Tagliacarte automatico con azionamento elettromeccanico della lama e del pressino. Sistema di auto-diagnosi ad ogni accensione della macchina Controllo elettronico della squadra con misurazione digitale, 8 stazioni programmabili, per l'impostazione fino a 9 misure per stazione per tagli a sequenza. Manopola per avanzamento e arresto della squadra di battuta con regolazione micrometrica. Funzione di espulsione sfrido. Segnalatore ottico di taglio. Due guide laterali sul fronte e sul retro. Ampio spazio frontale e laterale che permette di avere una maggiore base di appoggio per una semplice ed agevole introduzione nella zona taglio Sistema di sicurezza Blocco della Lama Elettromagnetico Brevettato e Fotocellule di Sicurezza.**

Dati Tecnici

Model IB-480Z/V6/V8/Z3	
Lunghezza Taglio	480x480 mm
Spessore max Taglio	60 mm
Taglio Minimo	30 mm
Luce	480 mm
Precisione di Taglio	<+-0,2mm
Fotocellule	SI
Peso	162 Kg.
Motore	V220 -1100 W
Dimensioni	950x740x1225

Attrezzature per Legatoria e Centri Stampa Digitale

www.importbinder.com  
 www.legatoria.org  
 www.legatoria.biz  
 www.tagliacarte.com



Sales Office External Swiss

C.so San Gottardo,34-6830-Chiasso-TI-Svizzera  
 Tel. 0041-91-683.24.78- Fax.0041-91-683.24.79  
 Deposito Sede Operativa ITALIA:  
 Via Bonzo,12 int.11 -10146-Torino  
 Tel. +39 011-197.11.987  
 Fax.+39 011-197.11.355  
 e-mail: info@importbinder.com

	<b>Double-rod paper pressing</b> Pressione regolabile del pressino per vari tipi di carta evita lo spostamento durante la fase di taglio		<b>Automatic book pushing function</b> Espulsione automatica della risma per velocizzare il taglio successivo (solo serie 480Z3)
	<b>Leading speed, dynamics and cutting thickness</b> La velocità e spessore di taglio è aumentata del 30% fino a 60mm		<b>LAMA AD ALTA QUALITÀ</b> Lama in lega ad alta qualità fino a 12000 tagli
	<b>Regolazione della lama fuori macchina rapido e preciso</b> Taglio preciso fino all'ultimo foglio semplice e veloce regolazione tramite chiave in dotazione		<b>Extensive front table</b> Piano di appoggio di 460mm e protezione posteriore per lavorare in sicurezza
	<b>LCD display</b> Funzioni Intuitive di facile uso con segnalatore di errore		<b>Program controlled</b> Facili impostazioni di taglio con display e tastiera(solo serie Z3)
<b>Sicurezze</b>			
	Protezione a raggi infrarossi CE standard, intelligent protection, conjoined manipulation, transparent safeguard shield, double air-break switch protection, and so on. With these, more relax and safer.		

Model	IB-480ZV6	IB-480ZV8	IB-480Z3
Taglio Max	480x480mm		
Taglio Min	30mm		
Spessore Taglio Max	60mm		
Precisione taglio	±0.2mm		
Pressino	Electric (Independent motor)		
Tipo	Switch Rapido	Tastiera Numerica	Tast.Num.Programm.
Display	LCD		
Power	AC220V ±10% 50Hz/60Hz 1100W	AC220V ±10% 50Hz/60Hz 1200W	AC220V ±10% 50Hz/60Hz 1200W
Peso	162Kg	165Kg	165Kg
Dimensioni	950x740x1225mm	950x780x1225mm	950x780x1225mm